



MAINTENANCE CHEMICALS FOR INDUSTRY

Product Information

GARDOL®

PROTECTOR PARA ADHESIVO/COLA/LATEX

FDA APPROVED 175.105.

DESCRIPCION

GARDOL® evita y previene la indeseada acumulación de adhesivos frios y colas en máquinas/equipos. GARDOL® es un desarrollo único orientado a elevar el flujo de producción y simplificar las tareas de mantenimiento.

PROTEGE FRENTE A LOS SIGUIENTES PRODUCTOS

CASEINA
P.V.A (Acetato de Polivinilo)
FENOLES
UREA

POLYURETANO
MELAMINA
ALMIDON
POLISULFITO

EPOXY
RESORCINOL
POLYESTER
VINILO

DONDE UTILIZAR GARDOL®

EMBALAJE/PRODUCTOS DE HIGIENE

Utilice GARDOL® en :- depósitos abiertos, ejes de transmisión, zonas de proyección ó goteos, cuchillas de ajuste, cilindros, bandejas de aplicación, depósitos, etc..

EMBOTELLADO

Utilice GARDOL® para :- ejes, mesas giratorias, dispensadores de etiquetas, guardas de plastic, conductos, etc. Vuelva a aplicar después de una limpieza/lavado.

Nota: no aplicar sobre pallets de madera.

RECUBIERTO DE TEXTILES

Utilice GARDOL® en :- cuchillas de ajuste, final de rodillos, tanques de latex, bandejas agitadoras, etc.

SECTOR MADERA

Utilice GARDOL® en :- prensas, formadoras, bandas prensoras, rodillos de presión y equipos de aplicación. Los moldes deben ser untados 2 ó 3 veces al día utilizando un paño. En el caso de altas temperaturas, repita el proceso con más frecuencia.

(GARDOL® no contiene siliconas).

ENFOQUE ECONOMICO

Una fina capa de GARDOL® es suficiente para tartar areas o superficies.

Las superficies tratadas se mantienen estables hasta que se limpian.

¡UN POCO CUNDE MUCHO !!!

MODO DE EMPLEO

Ponga un poco de GARDOL® en un paño ó esponja y páselo por las zonas a proteger de contaminarse con adhesivo.

(Encontrará instrucciones de uso en cada envase)

GARD CHEMICALS

Larragard Limited, Chapel Lane, Heckmondwike, West Yorkshire WF16 9JP

Tel: +44 (0) 1924 403550 Fax: +44 (0) 1924 400999

email: sales@gardchemicals.com www.gardchemicals.com

Registered in England & Wales No. 1331861

